

# VECTECH 700DS 热风烙铁二合一拆焊机

- SMD/DIP 元件热风解焊烙铁焊接二合一维修系统，节省作业空间。
- 采用大型液晶显示器，显示温度、风量档位显示。
- 采用编码器调节风量，按键式调整温度。
- 全机数位化温度校准，操作方便。
- 热风、烙铁发热线为插拔式，更换便捷。
- 热风、烙铁故障显示：H-E 发热线器、S-E 傳感器。
- 烙铁笔握柄轻巧握感舒适。镍铬丝金属管发热线器，升温回温迅速。
- 热风握柄放置于固定架，输出冷风至 100°C 呈待机休眠。
- 触动热风握柄，立即快速升温至原设定温度及风量。
- 多种封装元件的解焊、回焊。适用于维修、研发、教学等单位。
- 随机标配：单管直式热风头 Φ2.4mm/Φ4.4mm /Φ8.4mm x 各 1 只。
- 适用于维修、研发、实验室、教育单位、个人工作室等。



## 規格

產品型號	700DS		
輸入電壓	AC110V/60Hz		
總功率	470W (Max)		
尺寸 (LxWxH)	180x210x131 mm		
重量	約 3.3 Kg		
熱風功率	400W (Max)	烙鐵輸出電壓 / 功率	AC27V / 70W (Max)
熱風溫度範圍	100°C~500°C (液晶顯示)	烙鐵溫度範圍	100°C~480°C (液晶顯示)
風量	40 L/min (Max)	烙鐵頭對地電壓	< 2mV
風量調整範圍	1~100 級	烙鐵頭對地阻抗	< 2Ω
熱風溫度穩定度	±5°C (靜止空氣/沒有負載)	烙鐵溫度穩定度	±2°C (靜止空氣/沒有負載)
發熱器鋼管組型號	CB-700DC	烙鐵筆型號	SD70-IRON
握柄(含導線/發熱器) 總成型號	CB-700DH-ASSY	烙鐵筆發熱器型號	SD70H

## 熱風頭規格 (另選購)

AAI121 Single $\varnothing$ 6.4 (0.25) AAI121 Single $\varnothing$ 6.4 (0.25)	AAI130 Single $\varnothing$ 8.4 (0.33) AAI130 Single $\varnothing$ 8.4 (0.33)	AAI131 Single $\varnothing$ 12.7 (0.5) AAI131 Single $\varnothing$ 12.7 (0.5)	AAI124 单管式 $\varnothing$ 2.5 $\varnothing$ 2.5(L.D)	AAI130 单管式 $\varnothing$ 4.4 $\varnothing$ 4.4(L.D)	AAI122 弯形单管式 $\varnothing$ 4.4 45° $\varnothing$ 4.4
AAI135 PLCC 17.5×17.5 (0.68×0.68) (44 Pins) 	AAI136 PLCC 20×20 (0.78×0.78) (52 Pins) 	AAI137 PLCC 25×25 (0.98×0.98) (68 Pins) 	AAI138 PLCC 30×30 (1.18×1.18) (84 Pins) 	AAI139 PLCC 12.5×7.3 (0.49×0.29) (84 Pins) 	AAI140 PLCC 11.5×11.5 (0.45×0.45) (28 Pins) 
AAI141 PLCC 11.5×14 (0.45×0.55) (32 Pins) 	AAI125 QFP 10×10 (0.39×0.39) 	AAI126 QFP 14×14 (0.55×0.55) 	AAI127 QFP 17.5×17.5 (0.68×0.68) 	AAI128 QFP 14×20 (0.55×0.78) 	AAI129 QFP 28×28 (1.1×1.1) 
AAI126 QFP 12×12 (0.47×0.47) 	AAI126 QFP 28×40 (1.1×1.57) 	AAI1264 QFP 40×40 (1.57×1.57) 	AAI1265 QFP 32×32 (1.26×1.26) 	AAI131 SOP 4.4×10 (0.17×0.39) 	AAI132 SOP 5.6×13 (0.22×0.51) 
AAI134 SOP 7.5×18 (0.3×0.7) 	AAI1257 SOP 11×21 (0.43×0.83) 	AAI1258 SOP 7.6×12.7 (0.3×0.5) 	AAI1259 SOP 13×28 (0.51×1.1) 	AAI1260 SOP 8.6×18 (0.34×0.71) 	AAI1187 SOP 18.5×8 (0.73×0.31) 
AAI1182 BQFP 24×24 (0.94×0.94) 					